

Materiales didácticos PRL

Formación universitaria

Valoración de riesgos ocupacionales por actividades laborales

(Nivel superior)

Medidas preventivas específicas

COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS



Con el apoyo de:



Fuente de daño

Riesgo

Medida preventiva

Medida a adoptar

Prioridad:

Actividades externas, lúdicas y educativas

Procedimientos y planificación de tareas

Se evita siempre que es posible el trabajo en solitario.	Planificar de forma previa para determinar los riesgos que se puedan entrañar y adoptar las medidas preventivas que correspondan.	Media
Se estudian las condiciones (desplazamientos, accesibilidad, entorno físico, transportes, etc.) en que se van a desarrollar las actividades externas.	Planificar de forma previa para determinar los riesgos que puedan entrañar y adoptar las medidas preventivas que correspondan.	Alta
Es adecuada la dotación de personal a la cantidad de usuarios y sus características (edad, nivel de autonomía, etc.) cuando se realizan actividades externas con los usuarios.	Planificar de forma previa para determinar la dotación de personal necesario y adoptar las medidas organizativas que correspondan.	Media
La empresa conoce en todo momento los desplazamientos y el plan de las actividades en el exterior de las instalaciones de la empresa.	Planificar de forma previa para determinar los riesgos que puedan entrañar y adoptar las medidas preventivas que correspondan.	Media
Existe un sistema de comunicación de los trabajadores con su base mientras se producen las actividades externas.	Planificar un sistema de comunicación de los trabajadores con su base mientras se producen las actividades externas.	Media

Armarios, estantes y estanterías

Caída de objetos desprendidos

Se evita el apilamiento inestable de materiales en la parte superior de los armarios y las estanterías altas.	No sobrecargar de materiales la parte superior de los armarios y las estanterías altas.	Media
---	---	-------

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

Las estanterías altas son muy estables o están ancladas a la pared.	Anclar a la pared las estanterías altas que no tengan suficiente estabilidad para evitar los vuelcos.	Alta
---	---	------

Fuente de daño	Riesgo	Medida preventiva	Medida a adoptar	Prioridad:
<p>Condiciones ambientales de los lugares de trabajo</p>				
<p>Calidad del aire y ventilación</p>				
		<p>La distribución de objetos en las estanterías se realiza colocando los más pesados en el nivel más accesible y reservando la parte alta para los más ligeros.</p>	<p>Colocar los objetos en las estanterías de forma que los más pesados se encuentren en el nivel más accesible reservando la parte alta para los más ligeros.</p>	<p>Media</p>
		<p>El mobiliario que tiene una ubicación permanente (armarios, ...) están anclados a la pared o cuentan con sistemas antivuelco.</p>	<p>Anclar a la pared el mobiliario permanente, tal como armarios, estanterías o estructuras que no tengan suficiente estabilidad para evitar los vuelcos.</p>	<p>Alta</p>
<p>Confort térmico</p>				
		<p>Se garantiza la renovación del aire en los locales mediante una buena ventilación.</p>	<p>Tomar las medidas necesarias para que en los puestos de trabajo se garantice la renovación del aire. Si dispone de instalación de climatización, verifique que cumple con los requisitos y el mantenimiento adecuados.</p>	<p>Media</p>
		<p>Se evita la ubicación de puestos de trabajo en zonas afectadas por corrientes de aire molestas, naturales o artificiales.</p>	<p>Evitar las corrientes de aire molestas.</p>	<p>Media</p>
<p>Humedad ambiental</p>				
		<p>Se garantiza una temperatura del aire comprendida entre 17 y 27 grados, durante todo el año. Invierno: 17°C-24°C.; Verano: 23°C-27°C.</p>	<p>Tomar las medidas necesarias para que la temperatura del aire esté comprendida entre 17 y 27 grados, durante todo el año. Invierno: 17°C-24°C; Verano: 23°C-27°C</p>	<p>Media</p>
		<p>Se mantiene la humedad relativa en valores comprendidos entre el 30 y 70 %.</p>	<p>Tomar las medidas necesarias para que la humedad relativa esté comprendida entre el 30 y 70%. (p. ej. en ambientes secos utilizar humidificadores)</p>	<p>Media</p>
<p>Iluminación</p>				
		<p>Las luminarias se limpian con regularidad.</p>	<p>Programar la limpieza periódica de las luminarias.</p>	<p>Baja</p>
		<p>Se sustituyen rápidamente las lámparas fundidas o parpadeantes.</p>	<p>Sustituir rápidamente las lámparas fundidas o parpadeantes.</p>	<p>Baja</p>
		<p>Las luminarias disponen de difusores para evitar deslumbramientos.</p>	<p>Cambiar las luminarias por otras con apantallamiento o difusores que eviten los deslumbramientos.</p>	<p>Baja</p>
<p>Ruido</p>				

Fuente de daño	Riesgo	Medida preventiva	Medida a adoptar	Prioridad:			
<p>Condiciones de protección contra incendios</p> <p>Formación e información</p> <p>Incendios. Factor de inicio</p> <p>Incendios. Medios de lucha</p>					Se adquieren los equipos de trabajo teniendo en cuenta el nivel de ruido que producen durante su normal funcionamiento.	Seleccionar los equipos de trabajo teniendo en cuenta el nivel de ruido que producen durante su normal funcionamiento.	Media
					Los equipos de trabajo ruidosos están alejados de los puestos de trabajo, especialmente de aquellos que comporten habitualmente atención al público.	Aislar los equipos ruidosos y/o distanciar los puestos, en especial los que habitualmente requieran atención al público, para evitar molestias a los trabajadores. P. ej. colocar mamparas	Baja
					El local está aislado del exterior para que los ruidos procedentes de éste no perturben el desarrollo normal de las tareas en los distintos puestos.	Mejorar el aislamiento del local respecto a los ruidos exteriores para que no perturben el desarrollo normal del trabajo. P. ej. instalar dobles ventanas.	Media
					Se reduce el volumen del timbre de los teléfonos al mínimo imprescindible.	Reducir el volumen del timbre de los teléfonos, al mínimo imprescindible.	Baja
					Si existen sistemas de ventilación mecánica o climatización, se realiza el mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante, para que el nivel de ruido sea el mínimo posible.	Revisar la instalación para que el ruido producido por los sistemas de ventilación mecánica o climatización se mantengan en niveles razonables.	Baja
<p>Formación e información</p>					Todos los trabajadores han sido informados sobre las normas de actuación en caso de incendio u otras emergencias.	Informar a todos los trabajadores sobre las normas de actuación en caso de emergencia.	Alta
<p>Incendios. Factor de inicio</p>					Se han elaborado unas normas de actuación en caso de incendio u otras emergencias y se ha proporcionado formación a los trabajadores sobre el uso de extintores.	Diseñar unas normas de actuación en caso de incendio u otras emergencias. Propocione formación a los trabajadores sobre el uso de los extintores (p. ej. solicitandolo al proveedor).	Alta
<p>Incendios. Medios de lucha</p>					Están controladas: a) las posibles fuentes de ignición (estufas, etc.); b) los productos inflamables (mantenidos en sus recipientes cerrados mientras no se utilicen y alejados de las fuentes de calor) y ; c) el almacenamiento de materiales combustibles.	Controlar: a) las posibles fuentes de ignición (estufas, etc.); b) los productos inflamables (mantenidos en sus recipientes cerrados mientras no se utilicen y alejados de las fuentes de calor) y ; c) el almacenamiento de materiales combustibles.	Alta

Fuente de daño	Riesgo	Medida preventiva	Medida a adoptar	Prioridad:
Condiciones organizativas y relaciones personales	Carga mental. Tratamiento de la información	Se dispone de una instalación de extinción (normalmente extintores) adecuada al riesgo existente y debidamente señalizada, instalada por una entidad competente y sometida a revisiones periódicas.	Colocar una instalación de extinción de incendios (normalmente extintores) adecuada al riesgo existente y debidamente señalizada y sometida a revisiones periódicas.	Alta
	Formación e información	Se evita la existencia de puestos con una presión temporal excesiva de modo habitual.	Organizar el trabajo de manera que no haya puestos sometidos habitualmente a una presión temporal excesiva, planificando los turnos para contar con más personal en las puntas horarias de trabajo.	Media
	Insatisfacción. Autonomía	Se asegura a los trabajadores la formación, los medios técnicos y el apoyo organizativo necesario para el desarrollo de sus tareas.	Asegurar a los trabajadores la formación, los medios técnicos y el apoyo organizativo necesario para el desarrollo de sus tareas.	Media
		Se da información a los trabajadores sobre su nivel de ejecución en el trabajo, y reconocimiento, en su caso.	Informar periódicamente al trabajador sobre su nivel de ejecución en el trabajo, y reconocimiento, en su caso.	Media
	Insatisfacción. Comunicaciones	Se permite la participación de los trabajadores en las decisiones que puedan afectar a su puesto de trabajo.	Favorecer la participación de los trabajadores en las decisiones que puedan afectar a su puesto de trabajo.	Media
		Se favorece la comunicación de los trabajadores con su superior respecto a los problemas organizativos o de relación que puedan surgir.	Favorecer la comunicación de los trabajadores con superior respecto a los problemas organizativos o de relación que puedan surgir.	Media
	Insatisfacción. Relaciones	Se cumple con los criterios de buenas prácticas comúnmente aceptados para el número máximo de alumnos por clase.	El número de alumnos por clase no superará los establecidos reglamentariamente. En caso de no estar regulado se aplicarán, con carácter previo y por disposición general, criterios de buenas prácticas comúnmente aceptados.	Alta

Fuente de daño	Riesgo	Medida preventiva	Medida a adoptar	Prioridad:
		Se presta una atención especial a la organización de los puestos de trabajo que exigen contacto habitual con clientes y personas ajenas a la empresa.	Prestar una atención especial a la organización de los puestos de trabajo que exigen contacto habitual con clientes y personas ajenas a la empresa.	Media
		Se promueve un buen clima laboral caracterizado por relaciones de colaboración.	Promover las relaciones de colaboración y el buen clima laboral como evitando las conductas competitivas, proporcionando información clara y precisa en cada momento.	Media
		Los trabajadores han recibido formación en el manejo del vínculo emocional con el usuario.	Establecer programas de formación continua para el profesorado y personal auxiliar que incluya el manejo del vínculo emocional con el usuario.	Media
		Están implantadas estrategias grupales de apoyo social para los trabajadores.	Establecer programas grupales multidisciplinares de apoyo social para los trabajadores.	Media
		Los trabajadores están formados en estrategias individuales de afrontamiento y solución de problemas, asertividad, gestión del tiempo.	Establecer programas de formación continua y estrategias de carácter grupal para el profesorado y personal auxiliar.	Media
	Insatisfacción. Roles			
		Los trabajadores disponen de personal de apoyo para administrar sus pausas.	Establecer procedimientos y planificación de tareas y pausas que garanticen la sustitución adecuada de los trabajadores con personal de apoyo apropiado.	Media
	Insatisfacción. Tiempo de trabajo			
		Se evita la realización habitual de jornadas prolongadas más allá del horario reglado de la empresa.	La jornada de trabajo no debe prolongarse más allá del horario reglado. Es deseable establecer medidas de flexibilidad horaria que faciliten la conciliación de vida laboral y personal.	Media
Conducción de vehículos				
	Atropellos o golpes con vehículos			
		Los vehículos se revisan en taller siguiendo las instrucciones del fabricante.	Proceder a revisar los vehículos en taller siguiendo las instrucciones del fabricante.	Alta
		Se someten los vehículos a inspecciones técnicas.	Someter los vehículos a las inspecciones técnicas reglamentarias.	Alta
	Condiciones de seguridad propias, en la instalación y mantenimiento de equipos			

Fuente de daño	Riesgo	Medida preventiva	Medida a adoptar	Prioridad:
Equipos receptores, herramientas y máquinas eléctricas	Formación e información	Se ha instruido a los trabajadores para que comprueben mensualmente el estado y presión de los neumáticos, el nivel de aceite y el funcionamiento de los frenos.	Instruir a los trabajadores involucrados para que comprueben mensualmente el estado y presión de los neumáticos, el nivel de aceite y el funcionamiento de los frenos.	Alta
		Se ha informado a los trabajadores de la conveniencia de efectuar paradas cortas cada dos horas de conducción.	Informar a los trabajadores involucrados de la conveniencia de efectuar paradas cortas cada dos horas de conducción.	Media
	Contactos eléctricos directos	Todos los receptores se conectan a la red mediante clavijas y lo hacen sin utilizar cables pelados.	Instalar de inmediato clavijas de enchufe en caso de existir receptores que se conectan a la red de forma precaria mediante simples cables pelados.	Alta
		Se comprueban mensualmente los interruptores diferenciales accionando el pulsador de prueba.	Comprobar mensualmente los interruptores diferenciales accionando el pulsador de prueba.	Alta
	Contactos eléctricos indirectos	Los equipos eléctricos portátiles disponen de doble aislamiento. (Símbolo de dos pequeños recuadros concéntricos dibujados en la carcasa del equipo).	Sustituir los equipos eléctricos portátiles que no dispongan de doble aislamiento (símbolo de dos pequeños recuadros concéntricos dibujados en la carcasa del equipo).	Alta
		Todas las bases de enchufe tienen conexión a tierra.	Sustituir las bases de enchufe por otras que tengan conexión a tierra mediante conductor de protección.	Media
Espacios de trabajo y zonas peligrosas	Formación e información	Los trabajadores han sido instruidos para notificar y dejar de utilizar cualquier equipo eléctrico con deterioro visible de aislamiento o que hace saltar el interruptor diferencial.	Instruir a los trabajadores para notificar y dejar de utilizar cualquier equipo eléctrico con deterioro visible de aislamiento o que haga saltar el diferencial.	Alta
	Choques contra objetos inmóviles			

Fuente de daño	Riesgo	Medida preventiva	Medida a adoptar	Prioridad:
		<p>Cuando el mobiliario está adaptado a las características de altura de los niños y, por ello, ubicado en zonas o alturas no habituales para un adulto, tal mobiliario está correctamente señalado.</p> <p>Se dispone de un espacio mínimo de 2 m² de superficie libre y 10 m³, no ocupados, por trabajador y 3 m de altura desde el piso hasta el techo en los puestos de trabajo.</p>	<p>Señalar las zonas, alturas y espacios de mobiliario de dimensiones adaptadas a los niños en espacios no habituales para adultos.</p> <p>Habilitar 2 m² de superficie libre y 10 m³, no ocupados, por trabajador disminuyendo en la medida de lo posible el exceso de mobiliario, almacenamiento inapropiado, etc. La altura en los puestos de trabajo de atención al público será de 2,5 m.</p>	<p>Media</p> <p>Media</p>
	Condiciones de higiene y salubridad de espacios y locales de trabajo	<p>Los vertidos o derrames se recogen rápidamente, especialmente cuando se trata de vómitos, orinas, etc.</p> <p>Las tareas de limpieza se realizan en el momento y forma que no supongan riesgo de tropiezos, resbalones y caídas para las demás personas.</p>	<p>Dar instrucciones y medios para mantener las zonas de tránsito y los espacios de trabajo limpios. Establecer un protocolo de actuación para la recogida con materiales absorbentes y limpieza y desinfección posterior.</p> <p>Organizar las tareas de limpieza de manera que no supongan riesgo para el resto de las demás personas, señalizando y acotando el espacio y lugar de la limpieza.</p>	<p>Media</p> <p>Media</p>
	Iluminación	<p>La iluminación general es suficiente para poder circular sin dificultad.</p>	<p>Limpiar y reponer luminarias y lámparas deterioradas. Si ello no es suficiente, instalar un nuevo sistema de iluminación.</p>	<p>Media</p>
	Pisadas sobre objetos	<p>Se recogen y ordenan los juguetes y otros materiales utilizados tras finalizar las actividades.</p>	<p>Establecer un procedimiento para el restablecimiento del orden tras la finalización de las actividades, recogiendo los juguetes y otros materiales y depositándolos en espacios adecuados de almacenamiento, asegurando que es entendido y asumido.</p>	<p>Media</p>
Estructuras de almacenamiento	Caída de objetos por desplome o derrumbamiento	<p>Los percheros de pared están correctamente fijados a la misma.</p>	<p>Los percheros y colgadores deben fijarse con dispositivos de anclaje resistentes a paredes y paramentos.</p>	<p>Media</p>

Fuente de daño	Riesgo	Medida preventiva	Medida a adoptar	Prioridad:
Herramientas manuales	Condiciones de seguridad propias en productos, su adquisición y almacenamiento	Las herramientas manuales se encuentran guardadas en fundas y/o correctamente almacenadas.	Delimitar una zona para trabajar con las herramientas manuales. Establecer medidas para conservar esa zona limpia y ordenada y las herramientas cortantes debidamente almacenadas.	Alta
	Golpes/cortes por objetos o herramientas	Se realiza un correcto uso y mantenimiento de las herramientas manuales.	Las herramientas son usadas únicamente para el fin que fueron diseñadas y se ha establecido un programa de mantenimiento y limpieza adecuado a cada herramienta atendiendo a las instrucciones facilitadas por los fabricantes.	Media
		Cada herramienta es adecuada para el trabajo específico que se efectúa con ella y se emplea sólo para dicha función.	Instruir a los trabajadores sobre la manera correcta de realizar las operaciones con las herramientas manuales así como la utilización de equipos de protección individual si fuera necesario (guantes, gafas, etc).	Alta
Iluminación	Iluminación	La iluminación en los puestos permite realizar con comodidad las tareas.	Si existe insuficiente nivel luminoso en algún puesto de trabajo aislado, reforzar su iluminación (p. ej. con iluminación localizada) o instalar un nuevo sistema de iluminación.	Media
	Insatisfacción. Autonomía	Se favorece la autonomía de los trabajadores para administrar sus pausas, regular su ritmo de trabajo y organizar sus tareas.	Organizar el trabajo de forma que los trabajadores pueden auto-administrarse pausas durante la jornada laboral, en particular cuando realizan tareas repetitivas, y regular su ritmo de trabajo y organización de las tareas.	Media
Impresoras, fotocopadoras y ploter				

Fuente de daño	Riesgo	Medida preventiva	Medida a adoptar	Prioridad:
Inseguridad ciudadana	Exposición a contaminantes químicos	Cuando existe posible contacto con tintas o polvo de tóner se utilizan guantes (por ejemplo al cambiar los cartuchos de impresoras de exposición)	Utilizar los equipos de protección individual necesarios y la ropa de trabajo adecuada.	Media
	Intimidaciones, ataques o lesiones causadas por personas	Las impresoras, fotocopiadoras y equipos multifuncionales que están en uso se ubican en lugares bien ventilados.	Tomar las medidas necesarias para que en los puestos de trabajo se garantice la renovación del aire. Si dispone de instalación de climatización, verifique que cumple con los requisitos y el mantenimiento adecuados.	Baja
		Están establecidos mecanismos de registro y notificación de los incidentes de violencia.	Establecer un registro de notificación de los incidentes de violencia.	Media
		Existen procedimientos claros de emergencia sobre qué hacer ante situaciones de violencia y estos procedimientos son conocidos por los trabajadores.	Establecer protocolos y procedimientos claros de emergencia sobre qué hacer ante situaciones de violencia y estos procedimientos son conocidos y asumidos por los trabajadores.	Alta
		Existe una declaración de principios para prevenir todo tipo de agresión hacia los trabajadores y usuarios, conocida por ambos grupos y por los familiares de los usuarios.	Definir una declaración de principios para prevenir todo tipo de agresión hacia los trabajadores y usuarios, conocida por ambos grupos y por los familiares de los usuarios.	Media
		Los trabajadores tienen acceso fácil a zonas seguras inaccesibles para el agresor.	Establecer espacios y zonas seguras y protegidas, de acceso rápido y fácil, para los trabajadores en caso de intimidación, agresión o demanda de seguridad.	Alta
Instalación eléctrica	Condiciones de seguridad propias, en la instalación y mantenimiento de equipos	Los trabajadores están formados en estrategias de afrontamiento de situaciones de violencia en el trabajo.	Establecer programas de formación continua y estrategias de carácter grupal para el profesorado y personal auxiliar.	Media
		El entorno de acogida, recepción y espera de los usuarios es adecuado y confortable.	Adecuar espacios específicos adecuadamente dotados de mobiliario apropiado en un entorno confortable para la acogida, recepción y espera de los usuarios.	Baja

Fuente de daño	Riesgo	Medida preventiva	Medida a adoptar	Prioridad:
Manipulación manual de cargas (materiales, mercancías, etc.)		La instalación está avalada por un instalador autorizado y un boletín sellado por la autoridad competente.	En ausencia de boletín sellado por la autoridad competente, debe llevarse a cabo una revisión inicial que compruebe, especialmente, el sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos: puesta a tierra de las masas y protección diferencial.	Alta
	Formación e información	La instalación se mantiene en buen estado de funcionamiento y libre de modificaciones improvisadas (salvo las realizadas por un instalador autorizado).	Reparar o renovar la instalación eléctrica contratando con un instalador autorizado.	Alta
		Los trabajadores han sido instruidos para no abordar ninguna reparación eléctrica por sencilla que parezca.	No permitir que los trabajadores realicen reparaciones improvisadas.	Alta
	Fatiga física. Manejos de cargas	Las dimensiones máximas de las cargas que se manejan habitualmente son inferiores a 60cm x 50cm x 60cm.	Asegurar que las cargas manipuladas a mano, no sean excesivamente voluminosas (de dimensiones inferiores a 60cm x 50cm x 60cm). En caso de ser suministradas, consultar con el proveedor.	Media
	Se dispone de medios de elevación o transporte auxiliares (carros o similares) para las cargas pesadas, o se manipulan entre dos o más personas.	Adquirir medios de transporte auxiliares (carros o similares) para las cargas superiores a 15 kg (para mujeres) y 25 kg (para hombres), o bien, asegurarse de que se manipulan entre dos o más personas.	Media	
	Las cargas/paquetes habituales están acondicionadas para un agarre cómodo.	Proporcionar agarres cómodos de tal forma que tengan asas o ranuras en las que se pueda introducir la mano fácilmente.	Baja	
Formación e información	Se evita el manejo manual de cargas superiores a 40 kg por una sola persona. (Válido para personas especialmente entrenadas).	Dar instrucciones y tomar medidas para que los trabajadores reciban la formación y entrenamiento adecuado para la manipulación de este tipo de cargas. Deberá tener en cuenta las capacidades individuales de aquellos que se dediquen a estas tareas.	Media	
	Se ha proporcionado información sobre la forma correcta de la manipulación manual de cargas.	Dar información sobre la forma correcta de realizar la manipulación manual de cargas	Media	

Fuente de daño	Riesgo	Medida preventiva	Medida a adoptar	Prioridad:
Mesas, sillas y mobiliario	Caída de objetos por desplome o derrumbamiento	Los cajones de los archivadores y las mesas cuentan con dispositivos que evitan su salida de las guías.	Sustituir los archivadores o mesas por otros cuyos cajones tengan dispositivos que eviten su salida de las guías.	Baja
		Los cajones de las mesas y los archivadores tienen dispositivos antivuelco que imposibilitan la apertura de dos cajones simultáneamente.	Sustituir los archivadores o mesas por otros cuyos cajones tengan dispositivos antivuelco (que imposibilitan la apertura de dos cajones simultáneamente).	Baja
Puertas y portones	Fatiga física. Posición	El diseño del respaldo proporciona apoyo lumbar.	Sustituir las sillas de trabajo por otras cuyo diseño del respaldo proporcione buen apoyo lumbar.	Alta
		Es posible apoyar los brazos en la silla o en la mesa.	Usar mesas de tamaño suficiente para poder apoyar los brazos o bien sillas con reposabrazos.	Baja
		Se suministra reposapiés a los trabajadores que lo piden.	Suministrar reposapiés a los trabajadores que lo piden.	Media
		Los trabajadores han sido informados sobre los mecanismos que permiten ajustar el mobiliario de su puesto de trabajo y sobre el objetivo postural de estos ajustes.	Informar a los trabajadores sobre los mecanismos que permiten ajustar el mobiliario de su puesto de trabajo y sobre el objetivo postural de estos ajustes.	Baja
		El respaldo de las sillas es adaptable en inclinación y regulable en altura.	Sustituir las sillas de trabajo por otras que tengan el respaldo adaptable en inclinación y regulable en altura.	Baja
		Las sillas tienen el asiento regulable en altura (42-53 cm).	Sustituir las sillas de trabajo por otras que tengan asiento regulable en altura (42-53 cm).	Media
Puertas y portones	Atrapamiento por o entre objetos	Existen dispositivos de seguridad en las puertas mecánicas (p. ej. detector de presencia, limitador de fuerza de cierre y sistema de apertura manual).	Dotar de dispositivos de seguridad a las puertas mecánicas (p. ej. detector de presencia, limitador de fuerza de cierre y sistema de apertura manual).	Media
		Caída de objetos por desplome o derrumbamiento		

Fuente de daño	Riesgo	Medida preventiva	Medida a adoptar	Prioridad:
		Las puertas de apertura vertical cuentan con dispositivos de seguridad para impedir su desplome (contrapeso o mecanismo de trinquete).	Dotar a las puertas de apertura vertical de dispositivos de seguridad para impedir su desplome (contrapeso o mecanismo de trinquete).	Media
		Las puertas correderas cuentan con dispositivos que impiden su salida de los carriles.	Dotar a las puertas correderas de dispositivos que impidan su salida de los carriles.	Media
	Choques contra objetos inmóviles			
		La anchura mínima de las puertas exteriores es de 80 cm.	Realizar las reformas necesarias para que la anchura de las puertas exteriores sea al menos de 80 cm.	Media
		Las puertas y mamparas transparentes están señalizadas.	Colocar señales (p. ej, autoadhesivas) en las puertas y mamparas transparentes a la altura de los ojos.	Media
		Existen dispositivos, como ventanas o huecos, para permitir la visión del otro lado en las puertas de vaivén.	Cambiar las puertas de vaivén o dotarlas de huecos, ventanillas u otros medios que permitan la visión del lado opuesto.	Media
		Las puertas y mamparas de cristal están fabricadas con vidrio de seguridad o protegidas contra rotura.	Sustituir las puertas y mamparas de cristal por otras fabricadas con vidrio de seguridad o protegidas contra rotura.	Media
Relación y contacto con personas enfermas	Exposición a contaminantes biológicos			
		Se lleva a cabo un control de los niños con enfermedades y/o fiebre, y se restringe su acceso al centro en caso necesario.	Establecer protocolos y normas de actuación en caso de niños con enfermedades, especialmente con riesgo de contagio, para su control y restricción de acceso al centro, en su caso.	Alta
		Se transmite a los trabajadores la importancia de lavar los juguetes y otros artículos en contacto con los niños.	Establecer un procedimiento para la recogida, lavado y limpieza de los juguetes y otros materiales tras la finalización de las actividades y depositándolos en espacios adecuados de almacenamiento, asegurando que es entendido y asumido.	Media
		Cuando se advierten posibles focos de contagio, se lleva a cabo un registro con los datos mínimos necesarios sobre el riesgo infecto-contagioso.	Establecer un protocolo de actuación que incluya el registro con datos mínimos necesarios sobre el riesgo infecto-contagioso, en caso de advertir focos de contagio.	Media
Suelos y vías de circulación	Caída de personas al mismo nivel			

Fuente de daño	Riesgo	Medida preventiva	Medida a adoptar	Prioridad:
Trabajo en pantallas de visualización de datos	Choques contra objetos inmóviles	Los pavimentos son regulares (sin piezas sueltas, sin partes que sobresalgan ni baches o deterioros que puedan provocar tropiezos).	Acondicionar los pavimentos de tal forma que sean homogéneos, lisos y sin desniveles.	Media
		Los pasillos tienen una anchura mínima de 1 m y están libres de obstáculos (cables, regletas que sobresalen, etc.).	Delimitar bien los pasillos, asegurar una anchura mínima de 1 m, y mantenerlos libres de obstáculos (cables, regletas que sobresalen, etc.).	Media
		Los pavimentos son de materiales que no resbalan.	Sustituir los materiales resbaladizos del pavimento por otros que no resbalen.	Media
	Pisadas sobre objetos	Las vías de acceso a los puestos de trabajo permiten el acceso del usuario sin dificultad.	Favorecer el acceso del trabajador al entorno del puesto de trabajo.	Baja
		Los pasillos de las aulas se mantienen libres de bolsos, carteras, mochilas y objetos análogos.	Establecer lugares específicos y próximos para el depósito ordenado y clasificado de bolsos, carteras, mochilas y objetos análogos, fuera de pasillos y zonas de paso o desplazamiento.	Media
	Carga mental. Recepción de la información	Los programas informáticos que se manejan resultan adecuados para las tareas encomendadas.	Sustituir los programas informáticos que se manejan por otros adecuados para las tareas encomendadas.	Media
		La iluminación en estos puestos permite realizar con comodidad la tarea de lectura, escritura, mecanografía y proceso de datos.	Reforzar la iluminación en los puestos que lo requieran y moderar la luz natural mediante cortinas o persianas que permitan regular la cantidad de luz que llega al puesto.	Baja
		Fatiga física. Posición	En los puestos dedicados al procesamiento de textos o datos, existe un atril porta-documentos y espacio en la mesa para situarlo junto a la pantalla.	En los puestos dedicados al procesamiento de textos o datos, proporcionar un atril porta-documentos y espacio en la mesa para situarlo junto a la pantalla.
	La pantalla puede colocarse a 40-50 cm de los ojos del usuario, en todos los puestos.		Utilizar mesas cuya profundidad permita colocar la pantalla del ordenador a 40-50 cm de los ojos del usuario.	Baja

Fuente de daño	Riesgo	Medida preventiva	Medida a adoptar	Prioridad:
		La localización de los puestos con respecto a las luminarias logra que no se produzcan reflejos en la pantalla ni deslumbramientos.	Colocar el puesto respecto a las luminarias de manera que estas no provoquen reflejos en la pantalla ni deslumbramientos.	Media
		En todos los puestos, se dispone al menos de 10 cm libres entre el borde de la mesa y el teclado para apoyar las muñecas.	Utilizar mesas cuya profundidad permita disponer al menos de 10 cm libres entre el borde de la mesa y el teclado para apoyar las muñecas.	Baja
	Iluminación			
		Las ventanas cuentan con dispositivos de modulación de la luz natural, como persianas o estores.	Instalar en las ventanas dispositivos de modulación de la luz natural, como persianas o estores.	Baja
	Insatisfacción. Autonomía			
		Los trabajadores pueden autoadministrarse pausas durante la jornada laboral, en particular cuando realizan tareas repetitivas.	Organizar el trabajo de forma que los trabajadores pueden auto-administrarse pausas durante la jornada laboral, en particular cuando realizan tareas repetitivas.	Baja
Uso de la voz				
	Fatiga física. Esfuerzo.			
		Se adecua el número de alumnos por grupo a las dimensiones del espacio físico.	El número de alumnos por clase se adecuará al espacio físico disponible y no superará los establecidos reglamentariamente.	Media
		Se proporciona formación a los trabajadores sobre técnicas de prevención y cuidado de la voz.	Establecer programas de formación continua y estrategias de carácter específico para el profesorado y personal auxiliar.	Media
		Los locales están acondicionados con materiales absorbentes.	Diseñar los espacios y aulas de modo que los materiales sean absorbentes con el fin de evitar ecos, reverberancias y distorsiones.	Media
Vías y salidas de evacuación				
	Incendios. Evacuación			
		Las puertas de emergencia abaten hacia el exterior y se pueden abrir desde dentro sin necesidad de llave.	Hacer las reformas necesarias para que las puertas de emergencia abatan hacia el exterior y se puedan abrir desde dentro sin necesidad de llave.	Alta
		Se dispone de alumbrado de emergencia y señalización para facilitar la evacuación del local.	Instalar alumbrado de emergencia y señalización para facilitar la evacuación del local.	Alta
		Las vías y salidas de evacuación están señalizadas y se mantienen libres de obstáculos en todo momento.	Señalizar y mantener libres de obstáculos en todo momento las vías y salidas de evacuación.	Alta

Fuente de daño	Riesgo	Medida preventiva	Medida a adoptar	Prioridad:
		Se comprueba con regularidad el estado de la instalación de extinción.	Planificar inspecciones de verificación. Comprobación de extintores, bocas y mangueras: accesibilidad, señalización, estado de conservación, seguros, precintos, inscripciones, peso y presión, en su caso. Inspección de boquilla, válvula, manguera, etc.	Alta