

Materiales didácticos PRL

FOTOGRAFÍAS DIDÁCTICAS

Con el apoyo de:





FIR - C50: ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS

Las plataformas estarán ancladas y sujetas a la estructura del andamio, y ser las previstas para esta función.
La plataforma tendrá barandilla de protección en todo su contorno, compuesta por barra superior, intermedia y rodapié.
El ascenso y descenso a la plataforma se hará media escaleras estables.



FIR - C51: ANDAMIOS DE BORRIQUETA

El andamio debe montarse con las plataformas sólidamente asentadas y ancladas a las borriquetas, y correctamente niveladas.
No se permiten andamiadas sobre otros materiales de obra, ni para su asentamiento ni para su nivelación.



FIR - C52: ANDAMIOS DE BORRIQUETA

Los trabajos sobre andamios próximos a balcones, se harán protegiéndose adecuadamente, mediante barandillas, mallazos, etc.

Cuando exista riesgo de caída de altura, las barandillas tendrán una altura mínima de 90 cm desde la plataforma de trabajo.



FIR - C53: ANDAMIOS DE BORRIQUETA

Todo andamio se debe montar nivelado, nunca inclinados



FIR - C54: ANDAMIOS DE BORRIQUETA

Con objeto de garantizar la estabilidad está prohibido el apoyo de las plataformas sobre elementos frágiles como ladrillos, bovedillas,...



FIR - C55: ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS

Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 cm.

Las plataformas de trabajo que se encuentren por encima de 2 m. de altura tendrán protección perimetral (barandilla a 90 cm., listón intermedio y rodapié).



FIR - C56: ANDAMIOS DE BORRIQUETA

La apertura de los caballetes será la máxima que permitan.

Nunca se emplearán como apoyo los caballetes mal abiertos.



FIR - C57: ANDAMIOS COLGADOS

Los Andamios colgados deben mantenerse siempre horizontales, incluso en el traslado.



FIR - C58: ANDAMIOS TUBULARES

Los andamios se asentarán horizontalmente sobre el terreno, con elementos de reparto (DURMIENTES), pero nunca sobre elementos cerámicos como ladrillos, bovedillas ...